конструкция
связанного ремня



▶ Бандаж
Защита от переворачивания и соскальзывания ремней со шкивов

▶ Прорезиненная оберточная ткань
Защита ремня от попадания масла, топлива, пыли

▶ Полиэстеровый/арамидный корд
Устойчивость к разрывам и низкое относительное удлинение

▶ Амортизационный резиновый слой
Восприятие ударных нагрузок и наилучшая адгезия между кордом и резиновыми слоями ремня

▶ Особая резиновая смесь
Высокие показатели сжатия и износостойкости, повышающие ресурс ремня



Бандаж ◀
Защита от переворачивания и соскальзывания ремней со шкивов

Полиэстеровый/арамидный корд ◀
Устойчивость к разрывам и низкое относительное удлинение

Амортизационный резиновый слой ◀
Восприятие ударных нагрузок и наилучшая адгезия между кордом и резиновыми слоями ремня

Особая резиновая смесь ◀
Высокие показатели сжатия и износостойкости, повышающие ресурс ремня

Формованный зуб ◀
Придание повышенной гибкости и оптимальной посадки в канавки шкивов особо малых диаметров

исполнения
связанного ремня гладкого

STAND



максимальная скорость (м/с): 30/42
максимальная вытяжка (%): 2
-45 °C … +70 °C

HR



максимальная скорость (м/с): 35/45
максимальная вытяжка (%): 2
увеличение мощности (%): 25
-35 °C … +90 °C

R'HR



максимальная скорость (м/с): 35/45
максимальная вытяжка (%): 2
увеличение мощности (%): 50
-35 °C … +90 °C

исполнения
связанного ремня гладкого

K'PLUS

максимальная скорость (м/с): 35/45
максимальная вытяжка (%): 1
увеличение мощности (%): 85
*в сравнении с standard
-35 °C … +90 °C



FK'PLUS

максимальная скорость (м/с): 35/45
максимальная вытяжка (%): 1
увеличение мощности (%): 25
*в сравнении с k'plus
-35 °C … +90 °C



RK'PLUS

максимальная скорость (м/с): 35/45
максимальная вытяжка (%): 1
увеличение мощности (%): 45
*в сравнении с k'plus
-35 °C … +90 °C



связанного ремня с формованным зубом

STAND



максимальная скорость (м/с): 50
максимальная вытяжка (%): 2
-35 °C … +90 °C

EPDM



максимальная скорость (м/с): 50
максимальная вытяжка (%): 2
увеличение мощности (%): 20
-45 °C … +120 °C

связанного ремня с формованным зубом

K'PLUS

максимальная скорость (м/с): 50
максимальная вытяжка (%): 1
увеличение мощности (%): 50
*в сравнении с standard
-35 °C … +90 °C



K'PLUS EPDM

максимальная скорость (м/с): 50
максимальная вытяжка (%): 1
увеличение мощности (%): 20
*в сравнении с k'plus
-45 °C … +120 °C



маркировка

связанный ремень гладкий



Сфера применения
в зависимости от сферы применения ремня имеет цвет:

- **оранжевый -** для промышленности
- **зеленый -** для сельскохозяйственной промышленности
- **синий -** для автопромышленности

Исполнение ремня

Профиль и длина ремня

связанный ремень с формованным зубом



Сфера применения
в зависимости от сферы применения ремня имеет цвет:

- **оранжевый -** для промышленности
- **зеленый -** для сельскохозяйственной промышленности
- **синий -** для автопромышленности

Исполнение ремня

Профиль и длина ремня